

Espoo

Esbo

Hepokorvenkallio		Hästkärrsberget			
Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupunginosan rajan muutos		Detaljplan och detaljplaneändring Ändring av stadsdelsgränsen			
65. kaupunginosa, Högnäs Muodostuu uudet korttelit: 65002-65005 Katu-, virkistys-, erityis- ja liikenneytävät		Stadsdel 65, Högnäs Ebilds de nya kvarteren 65002-65005 Gatu-, rekrekations-, special- och trafikområden		jestää kortteli 65002 ja 65003 huoltajon, till kvartal 65002 och 65003 orches.	
63. kaupunginosa, Järvenperä Liikenneytävät		Stadsdel 63, Träskända Trafikområden		Kadun tai liikenneytävän ylittävä jalkakulkusilta, Ylikulussilta tulee sovitella maastoon ja mahdollisimman paljon ympäristöön puttaa ja luontoa säälyttää. Alueella sijaitsevat ekologinen yhteysharve lito-oravan elinalueiden välillä. Alueen puisto tullee hoidata ja uudistaa siten, että alueen läpi säälytystä varten luovutetaan latuvesytymä. Säälytävä puisto tulee suojata työmaa-alkana.	
MUUTETAAN VAHVISTETTUJA ASEMAKAAVOJA: Aluenro 630404 Hyväksytty 07.09.1993 Aluenro 630700 Hyväksytty 07.09.2009		DEN FASTSTÄLLDA DETALJPLANERNA ÄNDRAS: Områdesnro 630404 Godkänd 07.09.1993 Områdesnro 630700 Godkänd 07.09.2009		En gångbro som korsar en gata eller ett trafikområde. Gångbron ska i sin stora utsträckning som möjligt anpassas till terrängen så att de omgivande träd och natura bevaras. I området finns ett behov av en ekologisk korridor mellan flygkorrensin habitat. Trädien i området ska skötsas och förnyas så att förbindelserna genom området mellan trädskronorna bevaras. Trädien som ska bevaras ska skyddas under byggnaden.	
Mittakaava 1:2000		Skala 1:2000		4 §	
0 100 200 300 m				KATTO	
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:		DETALJPLANEDEBECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:		T-1	
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi sijoittaa datakeskus/käytäntötiloja, varten. Alueelle saa sijoittaa energiahuolto palveluvalta ja rakennehuolto. Alueelle saa lisäksi sijoittaa toimintatila tekijöiden henkilökunnan lepo- ja majatalustolla 5 % toimituksellista kerrostalasta. (1-11 §)		Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. Av toimitens hyppighet par högst 30 procent används för kontorslokaler. I området får dessutom placeras datacentraler/ekologibyggnader samt anordningar och byggnader som betjänar energiförsljöringen. I området får dessutom placeras personals vilo- och inkvarteringslokaler som stöder verksamheten på 5 % av toimitens tilltagna bygggräff. (1-11 §)		T-2	
Teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi sijoittaa energiahuolto palveluvalta ja rakennehuolto. (1-9 §)		Kvartersområde för industri-, kontors- och lagerbyggnader. I området får dessutom placeras anordningar och byggnader som betjänar energiförsljöringen. (1-9 §)		T-1	
VL-1/S		Lähiverkistysalue, jonka metsäisen luonne mäistemäkivassa tulee säilyttää. Alueella kasvavat kookasta puustoja, avokallio-alueita ja lähokaviosammaleita esittymisalueella tulee säilyttää. Alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata.		Närikrekonstruktionsområde vars skogiga karakter i landskapet ska bevaras. I området finns storvuxet lito-oravan elinalueiden vallia. Alueen puisto tullee hoidata ja uudistaa siten, että alueen läpi säälytystä varten luovutetaan latuvesytymä.	
VL-2/S		Närikrekonstruktionsområde där det på grund av bulten läge är placeras känslig verktyg. Områdets landskapsskötsel ska bevaras. Det styrkhusa, trädbestanden, klipphällarna och växtplassen för grön skötklossa ska bevaras. Ekologiska komdoter som löper genom området ska tryggas.		T-2	
LP		Yläinen pysäköintialue.		Området för allmän parkering.	
LT		Maantien alue.		Området för landsväg.	
ET		Yhdyskuntateknistä huolto palvelevien rakennusten ja lästosten korttelialue. (2-3, 5-9 §)		T-2	
ET		Yhdyskuntateknistä huolto palvelevien rakennusten ja lästosten alue.		Området för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.	
EV		Suoja/verhualue.		T-2	
3 merittä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva vilja.		Skyddsgrönområde.		T-2	
65 HÖG		Kaupunginosan rajan.		Linje 3 m utanför planområdets gräns.	
65002		Korttelin korttelinosan ja alueen rajan.		Stadsgräns.	
Kaupunginosan numero.		Korttelin korttelinosan ja alueen rajan.		1 §	
HEPOKORVEN		Autopalkoja on rakennettava vähintään minsta antalet bliplater som ska byggas.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 ap / 1000 km² datakeskushallje ja vastaväli iljoja kohti.	
e=0.60		Byggrätt i kvadratmeter väringsyta.		1 ap / 1000 km² datakeskushallje ja 1 ap / 200 m² varstosuolitja kohti.	
KT V		Tehokkuusluu, eli kerosalan sunde tointi pinta-alaa.		1 ap / 100 m² teollisuustilja kohti	
Rakennuksen yleiskuva		Den romerska siffran visar största antal vänlin-gar i byggnaderna, byggnaden eller byggnads-delen, om del i området bygs kontorsbyg-gnader (KT).		1 ap / 80 km² toimitstöitä kohti	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 meter från markytan.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 2 000 km² datakeskushallje ja vastaväli iljoja kohti.	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		1 pp / 2 000 km² varstosuolitja kohti	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		1 pp / 1 000 km² teollisuustilja kohti	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		1 pp / 80 km² kontorslokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 km² kontorslokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 200 m² Lagerlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 100 m² Industrilokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 200 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 100 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva		Högsta illätna höjdälje vid yttertaket högst punkti. Höjden på byggnadens fasad får dock inte överstiga 22 metriä maapinnasta.		Autopalkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 80 m² kontorlokaler	
Rakennuksen yleiskuva					