

Espoo

Soukan Liiketalon

Asemakaavan muutos

33. kaupunginosa, Soukka
Kortteli 33030, liikenne- ja
kulttuuri-

MUUTETAAN VAHVISTETTUJA
ASEMAKAAVAA:
Aluenro 411300 Hyväksytty 21.5.1970

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

0 50 100 150 m

Esbo

Soukan Liiketalon

Detaljplaneändring

Stadsdel 33, Sökö
Kvarter 33030, trafik- och
gatuområden

DEN FASTSTÄLDA
DETALJPLANEN ÄNDRAS:
Områdesnr 411300 Godkänd 21.5.1970

PYSÄKÖINTI

1 §

Autopalkoja (ap) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- asunnot 1 ap / 95 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto

- toimistot 1 ap / 75 k-m²

- liikellat 1 ap / 100 k-m²

Asunnonille on rakennettava vähintään yksi liik-kunnisestisellä autopalkalla 30 autopalaa kohden. Muilla alueilla on rakennettava vähintään kaksi liikunnisestisellä autopalkalla en-simessä 50 autopalkia kohden. Tällöin yksi palka lisää tutkila alkavat 50 autopalkia kohden. Liikunnisestisellä autopalkilla tulee sijoittaa 50 autopalkia kohden. Väistäytyy kannattaa tarkkuudenmaksut.

Autopalkoja saa sijoittaa toiselle toiselle kilti-stöjen välin sisäpimukseen.

Autopalkoja tulee sijoittaa p-1 -merkinnällä osoitettuille alueille/kansipihан alle/rakennusten alle.

Polkupyöräpalkoja (pp) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto

- toimistot 1 pp / 80 k-m²

- liikellat 1 pp / 50 k-m²

Polkupyöräpalkoja on toteutettava päävältäis-tavarakupon käytöön vähintään 1 pp / 50 k-m² ja muille liikeltöillä 1 pp / 200 k-m²

Kakki vähimmäismäärän mukaiset asuinrakennukset pyöräpalkat tulee sijoittaa ja liikennissä olevassa tilassa. Lisäksi lihytlaikaiselle pyörä-päkönille tulee osoittaa iltaa ulkotilissa. Ulkotilassa olevat pyöräpalkat tulee toteuttaa runkoliitavina.

Luku osoittaa rakennusoikeuden, joka tulee käyttää liikeltöillä varten.

Talot anger den byggndsrått som ska användas för affärslokaler.

(m220) Luko osoittaa, kuinka paljon rakennusalle sallitusti kerrostasalla tulee vähintään rakentaa liike-, palvelu-, toimito- tai kerholioksi.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakenneksiin tai sen osan suurimman sallitun kerrostuvun.

1/2kV Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakenneksiin suurimman kerrostuvan alasta käänelläkerrossa käyttää kerrosalan luettavaksi tilaksi.

Rakennusalta.

Maanalainen tila.

le Ohjeellinen leikki- ja ileskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolla on kaupunkikuvallisesti merkit-tävästi puustoja ja avokallioita, joita tulee säily-tää. Puusto tullee suojaa työmaa-alueana.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Istutettava puuri.

Hissiyteys, joka tulee toteuttaa osaksi kulu-vyettä Soukantien ja Soukanraitin väliltä.

kap Kattopihä, joka tulee varata asuin kortteliin yhteen-seen leikki- ja ileskelulaitteineen. Kattopihan yleisötilaan tulee olla vähintä ja sille tulee istut-taa puisto ja perinteinen. Kattopihan tulee olla tiettävällä sijoitettu, jotta se soveltuu maastiseen väh-reisi puu- ja pensasristutukishin ja mahdollisuu-teiden kannalta ja korkeustason mää-rilliseen tulee olla huomion tarvitavaan kas-vualustan pakkusu ja paino.

Koton ileskelulauet tulee suojaa tuulisuudella seinillä/kallialla, joka sovitetaan rakenneksien arkkitehtuurin. Huleviä tulee mahdollisuu-stein mukaan ohjata kattopihan istutuksesta. Kattopihalla tulee olla suora yhteyts kattuhuoneeseen ja porrashuoneeseen. Yhteyden porrashuoneesta tulee olla esteeton.

Maanalaisista johto varten varattu alueen osa.

pp Jalankulkulle ja polkupyörällylle varattu alueen osa. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mahdollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

pp/h Jalankulkulle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huoltojao on salitll. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mahdollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

kh Kaupan huoltoilat. Sijainti ohjeellinen.

ajo/h Alueen sisäiselle huoltoilokentelle varattu alu-teen osa.

p-1 Ohjeellinen pysäköimispalkka. Pysäköintialue tulee jäsentää puu- ja pensasristutukin. Jalankulun ja pyöräilyn reittiin tulee erottua pinta-materiaaleista. Soukantien puolelle reunalle soveltuu materiaali. Mahdollisten ulkokalus-teiden tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

jk-1 Ohjeellinen yleiselle jalankulkulle varattu yhteys. Yhteyden tulee olla kiintiä ja sen tulee kaupunkikuvallisesti liittyy hallitusti osaksi kortteliin julkisivuilla.

au-1 Aukiomalinen kortteliosa, jolla huoltojao on sal-tiltu. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mah-dollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia. Pinnote tulee sovitella yhteyden Soukantien korkeusmenin, värin ja pintamateriaalien kanssa. Alueella salitaan jalankulkua ja polkupyörällä.

[55,5]

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

[28,5]

Alueelle on rakennettava mukautuksen koh-tellut asumiskennun käytöön tarkoituksena. Merkitys 0,5 m²/tila.

ma-ajo

Ajoyhteys maanalaiseen pysäköintialtakseen.

Katu.

Katuaulan rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Högtä höjd för byggnads vattentak.

I området ska ett bollberghinder byggas innan bostadshusen i kvarterset tas i bruk. Befintlig markerar bollberghindret ungfarlig läge och siffervärdet anger krönets ungfarliga höjdläge.

Ajoyhteys maanalaiseen pysäköintialtakseen.

Gata.

Del av gatuområdes gräns där in- och utart är förbjuden.

PYSÄKÖINTI

PARKERING

Minsta antalet bilplatser (bp) som ska byggas:

- asunnot 1 ap / 95 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto

- toimistot 1 ap / 75 k-m²

- liikellat 1 ap / 100 k-m²

Asunnonille on rakennettava vähintään yksi liik-kunnisestisellä autopalkalla 30 autopalkaa kohden. Muilla alueilla on rakennettava vähintään kaksi liikunnisestisellä autopalkalla en-simessä 50 autopalkia kohden. Tällöin yksi palka lisää tutkila alkavat 50 autopalkia kohden. Liikunnisestisellä autopalkilla tulee sijoittaa 50 autopalkia kohden. Väistäytyy kannattaa tarkkuudenmaksut.

Autopalkoja saa sijoittaa toiselle toiselle kilti-stöjen välin sisäpimukseen.

Autopalkoja tulee sijoittaa p-1 -merkinnällä osoitettuille alueille/kansipihан alle/rakennusten alle.

Polkupyöräpalkoja (pp) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto

- toimistot 1 pp / 80 k-m²

- liikellat 1 pp / 50 k-m²

Polkupyöräpalkoja on toteutettava päävältäis-tavarakupon käytöön vähintään 1 pp / 50 k-m² ja muille liikeltöillä 1 pp / 200 k-m²

Kakki vähimmäismäärän mukaiset asuinrakennukset pyöräpalkat tulee sijoittaa ja liikennissä olevassa tilassa. Lisäksi lihytlaikaiselle pyörä-päkönille tulee osoittaa iltaa ulkotilissa. Ulkotilassa olevat pyöräpalkat tulee toteuttaa runkoliitavina.

Luku osoittaa, kuinka paljon rakennusalle sallitusti kerrostasalla tulee vähintään rakentaa liike-, palvelu-, toimito- tai kerholioksi.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakenneksiin tai sen osan suurimman sallitun kerrostuvun.

1/2kV Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakenneksiin suurimman kerrostuvan alasta käänelläkerrossa käyttää kerrosalan luettavaksi tilaksi.

Rakennusalta.

Maanalainen tila.

le Ohjeellinen leikki- ja ileskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolla on kaupunkikuvallisesti merkit-tävästi puistoja ja avokallioita, joita tulee säily-tää. Puusto tullee suojaa työmaa-alueana.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Istutettava puuri.

Hissiyteys, joka tulee toteuttaa osaksi kulu-vyettä Soukantien ja Soukanraitin väliltä.

kap Kattopihä, joka tulee varata asuin kortteliin yhteen-seen leikki- ja ileskelulaitteineen. Kattopihan yleisötilaan tulee olla vähintä ja sille tulee istut-taa puisto ja perinteinen. Kattopihan tulee olla tiettävällä sijoitettu, jotta se soveltuu maastiseen väh-reisi puu- ja pensasristutukishin ja mahdollisuu-teiden kannalta ja korkeustason mää-rilliseen tulee olla huomion tarvitavaan kas-vualustan pakkusu ja paino.

Koton ileskelulauet tulee suojaa tuulisuudella seinillä/kallialla, joka sovitetaan rakenneksien arkkitehtuurin. Huleviä tulee mahdollisuu-stein mukaan ohjata kattopihan istutuksesta. Kattopihalla tulee olla suora yhteyts kattuhuoneeseen ja porrashuoneeseen. Yhteyden porrashuoneesta tulee olla esteeton.

Maanalaisista johto varten varattu alueen osa.

pp Jalankulkulle ja polkupyörällylle varattu alueen osa. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mahdollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

pp/h Jalankulkulle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huoltojao on salitll. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mah-dollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

kh Kaupan huoltoilat. Sijainti ohjeellinen.

ajo/h Alueen sisäiselle huoltoilokentelle varattu alu-teen osa.

p-1 Ohjeellinen pysäköimispalkka. Pysäköintialue tulee jäsentää puu- ja pensasristutukin. Jalankulun ja pyöräilyn reittiin tulee erottua pinta-materiaaleista. Soukantien puolelle reunalle soveltuu materiaali. Mahdollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

jk-1 Ohjeellinen yleiselle jalankulkulle varattu yhteys. Yhteyden tulee olla kiintiä ja sen tulee kaupunkikuvallisesti liittyy hallitusti osaksi kortteliin julkisivuilla.

au-1 Aukiomalinen kortteliosa, jolla huoltojao on sal-tiltu. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mah-dollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

pp/h Jalankulkulle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huoltojao on salitll. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mah-dollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

kh Kaupan huoltoilat. Sijainti ohjeellinen.

ajo/h Alueen sisäiselle huoltoilokentelle varattu alu-teen osa.

p-1 Ohjeellinen pysäköimispalkka. Pysäköintialue tulee jäsentää puu- ja pensasristutukin. Jalankulun ja pyöräilyn reittiin tulee erottua pinta-materiaaleista. Soukantien puolelle reunalle soveltuu materiaali. Mahdollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

jk-1 Ohjeellinen yleiselle jalankulkulle varattu yhteys. Yhteyden tulee olla kiintiä ja sen tulee kaupunkikuvallisesti liittyy hallitusti osaksi kortteliin julkisivuilla.

au-1 Aukiomalinen kortteliosa, jolla huoltojao on sal-tiltu. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mah-dollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

pp/h Jalankulkulle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huoltojao on salitll. Kulkuunmateriaalina tulee käyttää la-toitusta, kivestä tai vastaavaa korkeatasoista julkisesta ulkoiluaan soveltuva materiaali. Mah-dollisten ulkokalusteidén tulee olla laadukkaita ja alueen yleis-lleimästä kohottavia.

kh Kaupan huoltoilat. Sijainti ohjeellinen.

ajo/h Alueen sisäiselle huoltoilokentelle varattu alu-teen osa.