



Esbo

Tapiolan keskus II A

Asemakaavan muutos

12. kaupunginosa, Tapiola
Osa kortteli 12049 ja
katualue

MUUTETAAN VAHVISTETTU
ASEMAKAAVAA:
Aluenro 210101 Hyväksyty 4.2.2009

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
(1-9 §)

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennuskoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallittun kerrosluvun.

Rakennusalta.

Rakennusalta, jolle saa sijoittaa maanalaisia, rakennuksia tai pihakkien alaistia pysäköinti-, sosiaali- ja teknisiä tiloja, väestönsuoja, irtaimistovarastoja ja jättehuoltotiloja, kaavaan merkityn rakennusoikeuden ja kerrosluvan lisäksi ja ne on rakennettava pääasiallisesti maanpinnan alapuolelle.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Maanalaisin tiloihin johtava ajoluiska.

Merkittävä numeroarvo ilmissee, että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että ilkkiteestä julkisivun kohdistuvan äänitaso ja asuinhuoneissa havaittavan äänitaso A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon mukainen.

Alueen osa, jonka puustoineen luonne maisevassa tulee säilyttää. Puusto tulee suojaata työmaa-alueana.

Katuaalueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Esbo

Hagalund centrum II A

Detaljplaneändring

Stadsdel 12, Hagalund
Del av kvarter 12049 och
gatuområde

DEN FASTSTÄLLDA
DETALJPLANEN ÄNDRAS:
Områdesnr 210101 Godkänd 4.2.2009

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

**DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTÄMMELSER:**

AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
(1-9 §)

Kvartersområde för flervåningshus.
(1-9 §)

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tilltagna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Byggnadsyta.

Byggta, på vilken får placeras underjordiska, under byggnaden eller gärdsdäcket belägna parkerings- och socialutrymmen samt tekniska utrymmen, skyddsrum och löösörsförråd och avfallshanteringsutrymmen utöver den i planen antecknade byggrätten och våningstalet och de skall byggas huvudsakligen under markytan.

Förlek och utevistelse reserverad del av område.

Körk ramp till underjordiskt utrymme.

Siffran som ingår i beteckningen uppger att ytterväggarna, fönstren och konstruktionerna på dena sidan av byggnadstyta ska vara sådana att den ekvivalenta A-vägda skillnaden mellan trafikens ljudnivå vid fasaden och ljudnivån i lägenheterna är minst det angivna antalet decibel.

Områdesdel, vars trädbevuxna karaktert i landskapet ska bevaras. Trädnen ska skyddas under byggtiden.

Det av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

PYSÄKÖINTI

Autopalkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
- asunnot 1 ap / 110 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto
- liiketilat 1 ap / 100 k-m²

Rakennusoikeuden lisäksi sijoitusta tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopalkoja.

Vaadituista autopakoista on rakennettava vähintään 1 liikkumisestisen autopalkka.

Autopalkoja voidaan sijoittaa edellisten lisäksi Tapiolan keskuspysäköintilaatikoseen.

Polkupyöräpalkkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto
- liiketilat 1 pp / 40 k-m²

Kaikeilla vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpalkat on sijoitettava ketuttuun ja lukitavissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytakaiseen pyöräpysäköintiin ulkotiloissa.

Pyöräpalkat tulee toteuttaa runkolukittavina.

LISÄRAKENNUSOIKEUS

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat
- asukkaiden yhteistilat
- jätehuoltotilat ja julkisivujen ja materiaalien tilat
- pysäköintitilat
- alueen sähköntjakelun vaatimat muuntamotilat

Vähintään 70 k-m² kaavan merkitystä rakennusoikeudesta tulee käyttää sellaisena työ-, palvelutai liiketilana, joka ei aiheuta häiriötä asumiseen. Näille tiloille tulee rakentaa auto- ja polkupyöräpalkat.

Rakennusoikeuden lisäksi sijoitusta tiloja varten ei tarvitse rakentaa auto- ja polkupyöräpalkkoja.

MELU

Korteli sijaitsee melualueella. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukaveteeseen siten, että vallioneuvoston asettamat ulko-oleskelueluetteiden melutaso ohjeavrot eivät ylitä.

Oleskeluun tarkoitettu parvekkeet ja terassit on suojattava meluntöfunktion kannalta tarkoituksenmukaisesti siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelueluetteiden melutaso ohjeavrot eivät ylitä.

Mikäli julkisivun kohdistuu yli 65 dB päivävaikinen keskiliäniataso, asuinhuoneiston tulee avautua myös hiljaisemmalle julkisivulle osalle, jolla ulko-oleskelueluetteiden päivävaikainen melutaso ohjeavro ei ylitä.

Mikäli julkisivun kohdistuu yli 65 dB päivävaikainen äänitaso, julkisivulle ei saa sijoittaa parvekeita.

Vihreahuoneissa päivävaikana keskiliäniataso saa olla enimmillään 45 dB.

KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMISEN TAPA,
PIHA-ALUEET JA KANSIPIHA

STADSBILD, BYGGSÄTT, GÅRDS-
PLANER OCH GÅRDSDÄCKET

Kansipiha ilmeen tulee olla vähreä. Kansipiha tulee istuttaa plikupulla ja pensaala. Kansipihaan rakenteiden kantavuutta ja korkeuslaskoa määriteltessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan istutuskosin tarvittavan kasvuulosten paksuus ja paino sekä pelastustoliminnan vaatimukset. Pysäköintilaatkojen ilmanvaihtolaitteet tulee integroida rakennuksin ja piharakenteisiin. Pihaluoteille suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta toimitoista riippumatta.

Pysäköintipaikkojen osittaminen kansipihalle on kielletty. Kansipiha tulee olla ulkottilassa kulkevia yhteyksiä. Tukimuurien materiaaleineen tulee olla samaa laatuotaso rakennusten kanssa.

AK-korttelialueella piha-aluetta tulee toteuttaa tapiolameiseen lapean siten, että ne muodostavat sujuvan kokonaisuuden ympäristönsä kanssa. Kansipiha tulee liittää ilman suuria taseroita ympäriövän maastoon. Kansirakentamiseessa synnytävät taseroerot tulee sovittaa luontevasti maaseaan ensisijaisesti luokkaamalla tai terassiimalla ja istutamalla. Jos taseroerot kuitenkin toteutetaan pystyseininä, tulee ne suunnitella elävältäpihaltaisina tai vermonilla koyniroksilta tai pen-sailta.

PARKERING

Minsta antalet bilplatser som ska byggas:

- 1 bp / 110 v-m² för bostäder, men minst 0,5 bp / bostad

- 1 bp / 100 v-m² för affärslokaler

För de lokaler som byggs utöver byggrätten krävs inte bilplatser.

Av de obligatoriska bilplatserna ska minst 1 reserveras för invalidfordon.

Bilplatser kan dessutom placeras i Hagalunds centrumparkeringsanläggning.

Minsta antalet cykelplatser som ska byggas:

- 1 cp / 30 v-m² för bostäder, men minst 2 cp / bostad

- 1 cp / 40 v-m² för affärslokaler

Alla cykelplatserna enligt minimikravet ska placeras i läsbare utrymmen med tak. Dessutom ska det anvisas platser för kortvarig cykelparkering utomhus.

Det ska gå att läsa cykelramen vid en ställning.

HULEVEDET

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevedesi tulee olla 1 m² jokaista 100 m² kohden. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulee olla 1 m² jokaista 100 m² kohden. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulee olla 1 m² jokaista 100 m² kohden.

DAGVATTNET

Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördjupa i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m³ per 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska tömmas 12-24 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Skyddsgårderna gäller även dagvattnet under byggnadstiden.

MAANALAISET JOHDOT

Korttelialueella olevien maanalaisien johtojen pääle ei saa rakentaa. Rakentamiseen ryhvävän on selvitetettävä maanalaisen johtojen tarkka sijainti ja huomioltava ne suunnittelussa tai sopia johtojen siirrostila johtojen omistajien kanssa.

UNDERJORDISKA LEDNINGAR

Ovanpå de i kvarterområdet förfintliga underjordiska ledningarna får inte byggas. Den som börjar byggas ska utreda de underjordiska ledningarnas exakta läge och beakta dessa vid planeringen eller avtala om flyttning av ledningarna med dessas ägare.

ILMANLAATU

Tuloliman suodatukseen ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota liiketilien alueelle. Tuloliman ryhvävän on suodatettava käytävien parasta käytettävissä olevaa teknikkaa. Tuloliman otto tulee sijoittaa katolle, tai riittivän korkealle rakennuksen itä- tai pojhoispuolelle.

LUFTKVALITET

Filtrering av friskluften samt placeringen av lufttag intäggsärskilda uppmärksamhet med anledning av luftföreningarna från trafiken. Friskluften ska filtreras med bästa möjliga teknik. Friskluftsinlet ska placeras på taket eller tillräckligt högt på östra eller norra sidan.

MUITA KAAVAMÄÄRÄYKSIÄ

I AK-kvarterområdet ska disponeringen av massorona i nybyggena, indelningen av fasaderna och materialen harmonisera med omgivningens byggnader och passa ihop med stadsbilden i Hagalund.

ANDRA PLANBESTÄMMELSER

I AK-kvarterområdet ska disponeringen av massorona i nybyggena, indelningen av fasaderna och materialen harmonisera med omgivningens byggnader och passa ihop med stadsbilden i Hagalund.

KORTTELISUUNNITELMA

Om fasaden utsätts för en ekvivalent, kontinuerlig ljudnivå på över 65 dB dagtid ska bostäderna också vettä mot den tystare sidan där ritvärdet för