Espoo

Karapelto

Asemakaavan muutos

54, kaupunginosa, Kilo
Korttelit 54020, 54026, 54027 ja 54029, katu-, liikenne- ja virkistysalueet

Muodostuu uudet korttelit 54024, 54028, 54038, 54039, 54058-54060, 54067 ja 54161

MUUTETAAN VAHVISTETTUJA ASEMAKAAVOJA:

Aluenro 130137 Hyväksytty 26.11.2014
Aluenro 130500 Hyväksytty 04.01.1972
Aluenro 130501 Hyväksytty 02.12.1981
Aluenro 130503 Hyväksytty 02.08.1988
Aluenro 130507 Hyväksytty 17.05.1999
Aluenro 130508 Hyväksytty 22.10.1996
Aluenro 130509 Hyväksytty 26.08.1998
Aluenro 130510 Hyväksytty 20.01.2000
Aluenro 130700 Hyväksytty 16.02.1987
Aluenro 130800 Hyväksytty 13.08.1998
Aluenro 130900 Hyväksytty 01.07.1998
Aluenro 132300 Hyväksytty 13.09.2010

Mittakaava 1:1000

0 50 100 150 m

Esbo

Karaåkern

Detaljplaneändring

Stadsdel 54, Kilo
Kvarter 54020, 54026, 54027 och 54029, gatu-, trafik- och rekreationsområden

Bildas nya kvarter 54024, 54028, 54038, 54039, 54058-54060, 54067 och 54161

DE FASTSTÄLLDA DETALJPLANERNA ÄNDRAS:

Områdesnr 130137 Godkänd 26.11.2014
Områdesnr 130500 Godkänd 04.01.1972
Områdesnr 130501 Godkänd 02.12.1981
Områdesnr 130503 Godkänd 02.08.1988
Områdesnr 130507 Godkänd 17.05.1999
Områdesnr 130508 Godkänd 22.10.1996
Områdesnr 130509 Godkänd 26.08.1998
Områdesnr 130510 Godkänd 20.01.2000
Områdesnr 130700 Godkänd 16.02.1987
Områdesnr 130800 Godkänd 13.08.1998
Områdesnr 130900 Godkänd 01.07.1998
Områdesnr 132300 Godkänd 13.09.2010

Skala 1:1000

AK-1 — Asuinkerrostalojen korttelialue. Maantasokerrokseen voidaan sijoittaa asumista häiritsemättömiä liike-, toimisto- ja työtiloja. (1-2, 4-5, 8-19 §)

AL-1 — Asuin- ,liike-, toimisto- ja urheilurakennusten korttelialue. Korttelialueille saa sijoittaa lisäksi pysäköintitaitoksen. (1-2, 4-5, 8-19 §)

Y — Yleisten rakennusten korttelialue. (1-2, 4-5, 11-12, 15-19 §)

C-1 — Keskusta-toimintojen korttelialue, jolle saa sijoittaa asunto- , asuntola- , toimisto-, hotelli- ja liiketiloja, pysäköintitaitoksen sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Koko korttelialueita ei saa toteuttaa pelkästään asuin- tai asuntolatiloina, vaan kortteli tulee toteuttaa toiminnallisesti monipuolisena. C-1-korttelialueille saa sijoittaa yhteensä yhden vähittäiskaupan suuryksiköin. Korttelin 54161 C-1-korttelialueelle tulee sijoittaa päivähtiistavarakaupan. Päivittäistavarakaupan tiloja saa sijoittaa enintään 5000 k-m². Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa rautatieasemaan liittyviä tiloja ja kulkuyhteyksiä.

Korttelialueelle ei saa sijoittaa päiväkotia. Herkkien toimintojen sijoittamisessa eri kerroksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota melun torjuntaan. Maantasokerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja tai herkkiä toimintoja. (1-2, 4-6, 8-19 §)

KT — Tolmistorakennusten korttelialue. (1-2, 4-5, 10-11, 16-19 §)

VP-1 — Pulsto. Alueelle rakennetaan sisällöltäänsä monipuolinen kaupunginosapulsto, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä oleskelu- ja leikkipuistona. (7, 11, 17-19 §)

VP-2 — Pulsto, jolle ei melun takia saa sijoittaa oleskeluun tarkoitettuja alueita. (7, 11, 17-19 §)

VL-1/S — Lähivirkistysalue, jonka luonne tulee säilyttää. Alueella suoritettaviksi toimenpiteiksi ja hoitotoimien tulee olla sellaisia, että alueen luonnonolot eivät olennaisesti muutu. Alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata. (7, 11, 18-19 §)

VL-2 — Lähivirkistysalue, jolle tulee kehittää liito-oravan ekologinen yhteys istuttamalla alueelle korkeaksi kasvavaa puustoa. (7, 11, 17-19 §)

LR — Rautatiealue. (3, 11-12, 18-19 §)

LP — Yleinen pysäköintialue. (1, 11-12, 17-19 §)

LPA (ALUE) — Keskitetyn aluepysäköinnin korttelialue. (1, 4-5, 11-12, 15-19 §)

EV — Suojavyöhyke.

SR-1 — Rakennussuojelun korttelialue. Alueella olevaa rakennusta ei saa purkaa tai muuttaa niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo heikkenee. Rakennukseen saa sijoittaa työ- ,liike-, palvelu-, kokoontumis- ja varastotiloja. Korjaustöiden, käyttötarkoituksen ja muiden muutosten suunnitelmista on pyydettävä museovirastomaisen lausunto ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. (1-2, 8-11, 16, 18-19 §)

EN-1 — Uusiutuvien energialähteiden ja energianhuollon korttelialue. (1, 4-5, 8, 10-12, 16-19 §)

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

54 — Kaupunginosan numero.

KIL — Kaupunginosan nimi.

54039 — Korttelin numero.

KAROTTIKATU — Kadun, tien, katuaukion, pulston tai muun yleisen alueen nimi.

17000 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

(m200) — Merkinnän luku osoittaa, kuinka paljon rakennusalille sallitusta kerrosalasta tulee vähintään rakentaa liike-, palvelu- tai työtiloina.

VI — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakenteiden tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

I-II — Merkinnällä osoitetulle rakennusalalle tulee rakentaa vähintään yhden tai enintään kahden kerroksen korkuinen rakennus tai rakennuksen osa.

+29,5 — Maanpinnan tai kansipihan liikimäärätäinen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

13400 T — Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.

IV—VII — Rakennusala, jolla rakennuksen kerrosluku vaihtelee roomalaisen numeron osoittamalla välillä ja jonka katto on oltava yhtenäinen ja vinosti laskeva kerrosluvujen suuntaisesti.

kt — Rakennusala, jolle saa sijoittaa toimistorakennuksen.

t — Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

t — Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

kat — Rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen.

ur2000(+31,0) — Rakennusala, jolle saa sijoittaa urheilutiloja. Arabialainen luku ilmoittaa sille osoitetun suurimman sallitun rakennusoikeuden. Sulussa oleva merkintä ilmoittaa sen liikimääräisen tason, johon tiloja saa sijoittaa.

pr2250(+27,0) — Rakennusala, jolle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan. Arabialainen luku ilmoittaa sille osoitetun suurimman sallitun rakennusoikeuden. Sulussa oleva merkintä ilmoittaa sen liikimääräisen tason, johon tiloja saa sijoittaa.

aIV — Auton säilytyspaikan rakennusala. Alalle saa rakentaa teknisiä tiloja, varastoja, huoltotiloja, jätehuoneita ja väestönsuojatiloja. Merkinnän roomalainen luku osoittaa pääliikkilisten tasojen enimmäismäärän. Lisäksi saa sijoittaa yhden maanalaisen pysäköintitason.

al/ma — Rakennusala, jolle saa rakentaa rakennuksen tai kannen alaisen pysäköintitaitoksen, teknisiä tiloja, varastoja, huoltotiloja, jätehuoneita ja väestönsuojatiloja kaavaan merkityn kerroksluvun lisäksi. Merkinnän roomalainen luku osoittaa pääliikkilisten tasojen enimmäismäärän.

ark — Arkadi. Rakennuksen ja kadun välilin tulee jättää katutasoon liittyvä vähintään 3,3 metrisä korkea ja 2,5 metrisä leveä tila, jonka päärit tulee sijoittaa kiinni rakennusalan rajaan siten, että muodostuu jatkuva jalankulkukäytävä.

vm — Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. Muuntamotilat tulee sijoittaa niin, että niihin on helppo pääsy.

et — Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa pumppaamon.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Sijainti ohjeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäyntä porrashuoneista.

37/68 — Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että likenteeseä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa haltavaan äänitason päkvälisäkainen A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon mukainen.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi tai -ryhmä. Radan läheisyyteen istutettava puurivi tulee toteuttaa ja hoitaa siten, ettei se haittaa radanpitoa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen. Alue tulee toteuttaa yhteisälisenä korttelirajoista riippumatta.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

ta — Sijainnittaan ohjeellinen alueen osa, jolle tulee sijoittaa maamerkinä toimiva taideteos.

Katu. (10 §)

pp — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

pp1 — Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

pp/t — Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tonttile ajo on sallittu. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

pp/ajo — Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle sekä ajoyhteydelle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

au — Jalankululle varattu katu, joka tulee toteuttaa oleskeluun soveltuvana aukiona. (3 §)

jau/pp — Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, joka tulee toteuttaa oleskeluun soveltuvana aukiona. (3 §)

Sijainnittaan ohjeellinen ulkoilureitti.

pyp — Sijainnittaan ohjeellinen polkupyörien säilytyspaikan rakennusala.

p — Pysäköimispaikka. Sijainti ohjeellinen.

ajo — Ajoyhteys.

ajo — Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen.

ma-ajo — Ajoyhteys kannen- tai maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

h — Alueen sisäiseelle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

ks-1 — Katualueen osa, joka on rakennettava siten, että jalankulun ja pyöräilyn reittien jatkuvuus ja turvallisuus ehtyisesti korostuvat.

a — Rautatiealueen alittava katu tai kevyen liikenteen yhteys. Alikulku tulee toteuttaa mahdollisimman avarana ja valoisana ja sitä tulee eläköittää taiteen keinoin. Alikulusta tulee järjestää kulkuyhteys rautatiealuitelle.

a-1 — Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys.

y — Rautatiealueen tai kadun ylittävä katu tai kevyen liikenteen yhteys.

y-1 — Kevyen liikenteen ylittän ja rautatiealueen ylittävä jalankulkusilta. Sijaintil ohjeellinen, yhteys sitova. Vapaan alikulkukorkeuden on rata-alueen kohdalla ollava vähintään 7 metriä siskon saätästä mitattuna. Siltan on oltava lämmintä tai puolilämmintä tilaa ja sillalta on oltava avoimet näkymät rata-alueelle. Sillalta tulee rakentaa porras- ja hissiyhteydet rautatielaitureille sekä Keransillan au/pp-alueelle, Kukkavaasinkadulle, Keramikankadulle, Punasavenpolulle ja Päivänkesämänpolulle. Sillan muotokiolen tulee tukea alueiden identiteettiä ja sillan tulee olla helposti tunnistettava. Siltan yhteyteen saa rakentaa liike- ja oleskelutiloja. Liikelilaa saa rakentaa enintään 200 k-m². (12 §)

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai syväjuurisia pensaita.

Tulvareitti.

Tukimuuri.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymiä.

+7,0 — Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen liikimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan liikimääräisen korkeuden lasketturia vieroleen tontin tasaukseesta.

s-1 — Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojeltavan liito-oravan suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät tai häiritsevät liito-oravan elinympäristöä. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa.

eko-1 — Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravan elinalueiden välillä. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys.

hu — Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien vivyttämiseen ja puhdistamiseen varatun altaan, painanteen, ojan, sälilön, kosteikon tai muun rakenteen.

PYSÄKÖINTI

1 §

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

C-1:
- Asunnot: 1 ap / 130 k-m², kuitenkin vähintään 0,4 ap / asunto
- Vaition tukemat opiskelija-asunnot: vain liikkumisestelsten autopaikat 1 le-ap / 5500 k-m², kuitenkin vähintään 1 le-ap
- Toimisto- ja työtilat: 1 ap / 75 k-m²
- Liike- ja palvelutilat: 1 ap / 120 k-m²
- Hotelli-, majoitus-, urheilu-, harrastus-, näyttely-, kokoontumis- ja varastotilat 1 ap / 200 k-m².

AK-1, AL-1, KT:
- Asunnot: 1 ap / 110 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto
- Vaition tukemat opiskelija-asunnot: 1 ap / 185 k-m².
- Toimisto- ja työtilat: 1 ap / 75 k-m²
- Liike- ja palvelutilat: 1 ap / 100 k-m²
- Hotelli-, majoitus-, urheilu-, harrastus-, näyttely-, kokoontumis- ja varastotilat 1 ap / 200 k-m².

Y, SR-1:
- 1 ap / 200 k-m²

EN-1:
- 2 ap

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimiillä toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 %.

Autopaikkojen kokonaismäärää voidaan vähentää pysäköintitarvetta vähentäven toimenpiteiden perusteella enintään 30 %. Toimenpiteistä on erillinen ohje. Vähennysten määrä määritellään rakennusluvan yhteydessä.

Asunnoille on rakennettava vähintään yksi liikkumisestelsten autopaikka 30 autopaikkaa kohden. Muille toiminnoille on rakennettava vähintään kaksi liikkumisestelsten autopaikkaa ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. Liikkumisestelsten autopaikat tulee sijoittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Autopaikat liikkumisestelsten autopaikkoja lukuun ottamatta tulee sijoittaa rakennusalolle, p-alueelle, pihakannen alle tai LPA-korttelialueelle. LPA-korttelialueiden, p-alueen ja LP-alueen maantason pysäköintipaikat tulee jäsennöidä puu- ja pensaistutuksin.

Korttelin 54161 tulee sijoittaa rautatieaseman liityntäliikennettä varten autopaikkoja 150 kpl ja polkupyöräpaikoja 50 kpl. Polkupyöräpaikat tulee sijoittaa LPA-korttelialueelle. Pysäköintipaikolta tulee olla lyhyt ja sujuva yhteys rautateaemalle.

LP-alueelle saittaan sähköautojen latauspisteiden sijoittaminen.

Polkupyöräpaikat:

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
- Asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto. Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuun ja lukittavissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin ulkotiloissa.
- Vaition tukemat opiskelija-asunnot korttelessa 1 pp / 30 k-m². Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuun ja lukittavissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin ulkotiloissa.
- Toimistot ja työtilat 1 pp / 50 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun ja lukittavissa olevaan tilaan.
- Liike- ja palvelutilat 1 pp / 50 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun tilaan.
- Päiväkodit 1 pp / 100 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun tilaan.
- Hotelli- ja majoitustilat 1 pp / 300 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun tilaan.
- Urheilu- ,harrastus-, näyttely-, kokoontumis- ja varastotilat 1 pp / 100 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun tilaan.

Rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja varten ei tarvitse rakentaa auto- ja polkupyöräpaikkoja.

LISÄRAKENNUSOIKEUS

2 §

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:
- asuntojen ulkopuoliset varastotilat
- asukkaiden yhteistilat
- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja kunnonvoiteksuutta
- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
- pysäköintitilat
- pysäköintilaitosten yhteyteen väestönsuojat, tekniset tilat, huolto- ja varastotilat sekä harrastetilat rakennusoikeuden estämättä
- yli 8-kerroksisen rakennuksen edellyttämät lisäuloskäytäväporrashuoneet
- alueen sähköjnjakelun vaatimat muuntamotilat
- viherhuoneet, jotka likenteen meluaiueilla korvaavat parvekkeet
- umpinaiseksi rakennettavat luhtikäytävätilat likenteen meluaiueella

Nämä tilat eivät mitolta auto- ja polkupyöräpaikkoja.

KADUT JA KATUAUKIOT

3 §

Keramiikkakadun, Keramiikka-aukion ja Savitavaranpolun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee erityisesti huomioida taiteen mukanaolo.

Kävelyalueet tulee jäsentää puusto- ja pensaistutuksin. Alueen valaistus tulee olla osana laadukasta kaupunkikiltaa. Kulkuopinnan piritamateriaalina tulee käyttää kiveystä, laatoitusta tai vastaavaa laadukasta, julkiseen ukotiilaan soveltuvaa materiaalia. Tukimuurien materiaalien tulee olla laadukkaita.

Au- ja au/pp- merkinnällä osoitetuille alueen osille voi sijoittaa kahvitalosimitoja tai muita vastaavia kaupunkitilaa elävöittävä toimintoja.

Keransillan au/pp-alue tulee kattaa niin, että merkittävällä osalla käytetään valokatetta.

Rata-alueen tarvitsema huoltoajo on sallittu jalankululle ja pyöräilylle varatulla kadulla.

KAUPUNKIKUVA JA JULKISIVUT

4 §

Kaupunkikuvan ja vihtyisyyden vaatimukset tulee täyttää rakentamalla vaihtelevia rakennustyippejä.

Kaupunkitilojen tulee ilmentää kestävän ja ekologisen asuinympäristön tavoitteita.
Rakennusten ja rakennelmien tulee olla arkkitehtuuritaan laadukkaita ja kaupunkikuvaa riksituttavia.

Kunkin korttelin tulee muodostaa toisista korttelisista erotuvia kokonaisuuksia. Rakennusten tulee korttelittain sopia toisiinsa sisältäen kuitenkin yksälöllisiä piirteitä ja vaihtelua.

Sijoitettaessa arkadikäytävä muualle kuin arkmerkinnätä osoitetulle rakennusalolle tulee käytävät toteuttaa yhtenäisinä, vähintään kaksi metriä leveinä jalankulkutiloina koko korttelin sivun pituudelle. Jalankulun tulee olla mahdollista koko käytävän pituudella. Arkadikäytävien tulee liittyä esteettömästi ympäröivän jalankulkualueisiin.

Korttelialueilla talousrakennuksia saa sijoittaa vain kaavassa osoitetuille rakennusaloille.

Tuloilman otto- ja savunpoistorakenteet tulee integroida rakennuksiin tai pihan rakenteisiin.

Jalankulkutaso:

Sisäänkäyntejä ja niiden ympäristöä tulee korostaa.

Keramiikkakatuun ja yleisille jalankulutile varattuihin alueen osiin (au ja au/pp) rajoittuvien rakennusten maantasokerrosten tulee olla muita kerroksia korkeampia ja kerroskorkeuden tulee olla pääsäännöstä noin 5 m siten, että tilat ovat joustavasti monikäyttöisiä.

Katutason kerroksen tulee olla kaupunkikuvaa elävöittävä ja sen tulee erottua ylemmistä kerroksista aukotuksen ja julkisivujen jäsentelyperiaatteiden osalta. Maantasokerrosten julkisivuissa ei saittia pitkiä ikkunattomia pintoja, ellei niitä toteuteta viherrakenteiti tai taiteen keinoin.

Julkisivut, katot:

Julkisivut on toteutettava materiaaleiltaan ja käsittelyltään korkealautatsina. Vierekkäisten rakennusten julkisivujen tulee kadun puolella poiketa toisistaan siten, että julkisivujen päämateriaalin sävy tuo riittävää vaihtelua.

Rakennusten hätäpoistumisteistkiaisut eivät saa olla kaupunkikuvaa heikentävää, vaan ne tulee sovittaa luonteveksi osaksi rakennusten julkisivuarkkitehtuuria.

Julkisivuissa tulee suosia lämpimiä värisävyjä.

Rakennusten kadun puolen julkisivuilla tulee kaupunkikuvassa korostua puhtaaksi muurattu tiili ja metalli eri muodoissaan. Muilta osin tulee julkisivujen materiaaleilla mahdollisuuksien mukaan vahvistaa Keran identiteettiä kestävän kehityksen mukaisena ekologisena kaupunginosana.

Kattojen tulee muodostaa kattokaltevuuksiltaan vaihtelevaa ja kaupunkikuvaa rikastuttavaa arkkitehtuuria. Rakennuksissa, joiden kerrosluku on alle 8 ja kattoukalma on 1:10 tai toivempi, katot tulee toteuttaa viherkattorakenteina.

Erillisten katosten, huolto- ja talousrakennusten kattopinnat tulee toteuttaa hulevesiä vivyttävänä ja haihduttavana viherkattorakenteena.

EN-korttelialueen energianhuollon rakennus ja energianhuoltoon liittyvät rakenteet tulee ympäröidä kaupunkikuvaan sopivalla julkisivulla. Julkisivulasa tulee huomioida taiteen mukanaolo, niin että kohde korostaa Keran aluetta.

Jätehuolto:

Jätetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen tai sitä varten osoitettuun erilliseen talousrakennukseen.

AL-1-korttelin jätehuoltotilat tulee sijoittaa keskitetysti pt- tai kl-rakennusalolle. Tiloihin tulee olla turvallinen ja esteetön pääsy korttelialueen sisäpihan suunnalta. Tilat tulee suunnitella siten, että ne mahdollistavat huoltoajoneuvon ajon tilaan.

Pysäköintilaitokset:

Mikäli pysäköintilaitokset toteutetaan alle kaavassa sallittujen lasijuksien, tulee ne toteuttaa niin, että ne ovat myöhemmin korotettavissa tai laajennettavissa kaavan sallimiin lasijuksiin saakka. LPA-korttelialueiden pysäköintilaitosten julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja vastata laatutasoltaan ympäröivä asuinrakennusta. C-1-korttelissa sijaitseva pysäköintilaitoksen radanpuoleinen julkisivu tulee lisäksi rytmitellä ainavihannilla kaveilla.

Maantasokerroksen julkisivuksiksiittyssä tulee huomioida jalankulkutason mittakaava, materiaaliintuntu, vihtyisyys ja valaistus. Pysäköintilaitosten julkisivuissa, jotka ovat korhisuoraan asuinrakennuksiin nähden, tulee valaistukseen ja ajovalojen suuntautumiseen kiinnittää erityistä huomiota siten, että valo ei häiritse asuinhuoneistoja. Pysäköintilaitosten kattotasoitella saa hyödyntää oleskelu- ,leikki- ja pellaiueina ulko-oleskelualueiden ohjeavrot huomioiden. Muutoin ne tulee kattaa kokonaan viherkatolla ja/tai kattoa tulee hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa.

Muuntamot:

Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tai muut tekniset tilat ja laitteet tulee sijoittaa joko vm-merkinnällä osoitetulle alolle, pysäköintärakennuksiin, talousrakennusten yhteyteen tai asuinrakennuksiin niin, että niihin on helppopääsyinen sisäänkäynti suoraan ulkoa. Kaupunkikuvallisesti merkittävän paikkoihin ei saittia erillisiä muuntamoita, vaan ne tulee integroida rakennuksiin. Rakennusten yhteyteen rakennettavat muuntamot tulee käsitellä osana rakennuksen arkkitehtuuria. Niiden julkisivujen laatutason tulee vastata rakennuksen julkisivujen laatutasoa.

KORTTELEIDEN LIITTYMINEN YLEISIIN ALUEISIIN

5 §

Rakennuksen seinän ja katualueen välinen tila tulee yhteensovittaa katusuunnitelman mukaisen toteutuksen kanssa. Katualueen reunaan tai sen välittömään läheisyyteen rakennettassa tulee rakennushankkeeseen rytityvän rakentaa rakennuksen ja pairunmattomaksi perusteitun katualueen väli niin, että maanpinnan mahdollinen painuminen tontilla ja katualueella estetään.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,6 m viereisen kadun pintaa ylempänä.

Keramiikkakadun, Keramiikka-aukion ja Savitavaranpolun katualueisiin liittyvät korttelinosat tulee toteuttaa korkeatasoisena kaupunkitilana. Toteutussuunnitelussa tulee huomioida kaupunkiradan raideliikennejärjestelyt ja toteuttaa esteetön ja laadukas jalankulku- ja pyöräilyreitti Keran asemalle.

KORKEA RAKENTAMINEN

6 §

Yli XIII-kerroksiset rakennukset tulee jäsennöidä jaksittaan, varsinaisan ja huippuun. Katolle sijoittuvat tekniset osat tulee suunnitella osana huipun muotoilua.

Korkeiden rakennusten läheisyydessä tulee tuulisuuden haittoja ehkäistä ja piha-alueilla tulee suosia monimuotoisia kerroksellisia puu- ja pensaistutuksia.

Yli XIII-kerroksiissa rakennuksissa tulee sisäänkäymit ensimmäisessä kerroksessa, kansipihoilla ja kattoterassella suojata tuulisuudetta sisäänvedolla tai katoksella.

PUISTOT

7 §

Puistoihin ei saa rakentaa asuinkortteleiden pelastustelä. Puistoihin sijoitettava pelikenttä ei saa kattaa. Virkistysalueiden rakentamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää alueella purettavien rakennusten materiaaleja. Yleisille alueille rakennettavien meluesteiden tulee olla kaupunkikuvaltaan korkeatasoisia.

MELU

8 §

Rakentaminen tulee toteuttaa vaiheittain siten, että asuntojen julkisivuille ja ulko-oleskelualueille kohdistuva melutaso ei ylitä ohjearvoja. Haettaessa rakennuslupaa tulee esittää meluselvitys.

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja rakenteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.

Oleskelkun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on suojattava mekntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti siten, etteivät ulko-oleskelualueiden ohjearvot ylity.
Vähenhoneisa päiväsaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään 45 dB.

Mikäli asunnon julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväsäkainen keskiäänitaso, kyseisen asuinhuoneiston tulee avautua myös hiljäisemmälle julkisivun osalle, jolla ulko-oleskelualueiden päiväsäkainen melutason ohjearvo ei ylity. Mikäli julkisivun kohdistuu yli 65 dB päiväsäkainen keskiäänitaso, julkisivulle ei saa sijoittaa asuinhuoneiston ainoaa parveketta.

EN-1-korttelialueella ennen laitoksen käyttöönottoa alueen ilä- ja eteläpuonaan on rakennettava kiinteä seinärakenne maanpinnasta katsoen vähintään kolmen metrin korkeudesta kymmenen metrin korkeuteen. Seinärakenteen tulee kuitenkin ulottua vähintään kaksi metriä äänläitteiden yläpuolelle.

ILMANLAATU

9 §

Asumisen ja herkkien toimintojen osalta tuloilman suodatukseen ja sijoittelevun tulee kiinnittää erityistä huomiota likenteen aiheuttamien epäpuhtauksien takia. Tuloilma on suodatettava käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Karapellontien ja Karamalmäntien vierelle sijoittuvien rakennusten tuloilman otto tulee sijoittaa katolle tai riittävän korkealle sisäpihan puolelle.

TÄRINÄ JA RUNKOMELU

10 §

Kortteleissa 54020, 54024, 54026, 54027, 54039, 54058, 54067, 54161 raideliikenteen maaperään aiheuttama tärinä ja runkomelu tulee huomioida rakennusten suunnittelussa ja perustamistavoissa.

Rakennuksivan vahvistaa Keran identiteettiä kestävän kehityksen mukaisena ekologisena kaupunginosana.

Kattojen tulee muodostaa kattokaltevuuksiltaan vaihtelevaa ja kaupunkikuvaa rikastuttavaa arkkitehtuuria. Rakennuksissa, joiden kerrosluku on alle 8 ja kattoukalma on 1:10 tai toivempi, katot tulee toteuttaa viherkattorakenteina.

Erillisten katosten, huolto- ja talousrakennusten kattopinnat tulee toteuttaa hulevesiä vivyttävänä ja haihduttavana viherkattorakenteena.

EN-korttelialueen energianhuollon rakennus ja energianhuoltoon liittyvät rakenteet tulee ympäröidä kaupunkikuvaan sopivalla julkisivulla. Julkisivulasa tulee huomioida taiteen mukanaolo, niin että kohde korostaa Keran aluetta.

KAUPUNKIKUVA JA JULKISIVUT

4 §

Kaupunkikuvan ja vihtyisyyden vaatimukset tulee täyttää rakentamalla vaihtelevia rakennustyippejä.

Kaupunkitilojen tulee ilmentää kestävän ja ekologisen asuinympäristön tavoitteita.
Rakennusten ja rakennelmien tulee olla arkkitehtuuritaan laadukkaita ja kaupunkikuvaa rikastuttavia.

Kunkin korttelin tulee muodostaa toisista korttelisista erotuvia kokonaisuuksia. Rakennusten tulee korttelittain sopia toisiinsa sisältäen kuitenkin yksälöllisiä piirteitä ja vaihtelua.

Sijoitettaessa arkadikäytävä muualle kuin arkmerkinnätä osoitetulle rakennusalolle tulee käytävät toteuttaa yhtenäisinä, vähintään kaksi metriä leveinä jalankulkutiloina koko korttelin sivun pituudelle. Jalankulun tulee olla mahdollista koko käytävän pituudella. Arkadikäytävien tulee liittyä esteettömästi ympäröivän jalankulkualueisiin.

Korttelialueilla talousrakennuksia saa sijoittaa vain kaavassa osoitetuille rakennusaloille.

Tuloilman otto- ja savunpoistorakenteet tulee integroida rakennuksiin tai pihan rakenteisiin.

Jalankulkutaso:

Sisäänkäyntejä ja niiden ympäristöä tulee korostaa.

Keramiikkakatuun ja yleisille jalankulutile varattuihin alueen osiin (au ja au/pp) rajoittuvien rakennusten maantasokerrosten tulee olla muita kerroksia korkeampia ja kerroskorkeuden tulee olla pääsäännöstä noin 5 m siten, että tilat ovat joustavasti monikäyttöisiä.

Katutason kerroksen tulee olla kaupunkikuvaa elävöittävä ja sen tulee erottua ylemmistä kerroksista aukotuksen ja julkisivujen jäsentelyperiaatteiden osalta. Maantasokerrosten julkisivuissa ei saittia pitkiä ikkunattomia pintoja, ellei niitä toteuteta viherrakenteiti tai taiteen keinoin.

Julkisivut, katot:

Julkisivut on toteutettava materiaaleiltaan ja käsittelyltään korkealautatsina. Vierekkäisten rakennusten julkisivujen tulee kadun puolella poiketa toisistaan siten, että julkisivujen päämateriaalin sävy tuo riittävää vaihtelua.

Rakennusten hätäpoistumisteistkiaisut eivät saa olla kaupunkikuvaa heikentävää, vaan ne tulee sovittaa luonteveksi osaksi rakennusten julkisivuarkkitehtuuria.

Julkisivuissa tulee suosia lämpimiä värisävyjä.

Rakennusten kadun puolen julkisivuilla tulee kaupunkikuvassa korostua puhtaaksi muurattu tiili ja metalli eri muodoissaan. Muilta osin tulee julkisivujen materiaaleilla mahdollisuuksien mukaan vahvistaa Keran identiteettiä kestävän kehityksen mukaisena ekologisena kaupunginosana.

Kattojen tulee muodostaa kattokaltevuuksiltaan vaihtelevaa ja kaupunkikuvaa rikastuttavaa arkkitehtuuria. Rakennuksissa, joiden kerrosluku on alle 8 ja kattoukalma on 1:10 tai toivempi, katot tulee toteuttaa viherkattorakenteina.

Erillisten katosten, huolto- ja talousrakennusten kattopinnat tulee toteuttaa hulevesiä vivyttävänä ja haihduttavana viherkattorakenteena.

EN-korttelialueen energianhuollon rakennus ja energianhuoltoon liittyvät rakenteet tulee ympäröidä kaupunkikuvaan sopivalla julkisivulla. Julkisivulasa tulee huomioida taiteen mukanaolo, niin että kohde korostaa Keran aluetta.

Jätehuolto:

Jätetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen tai sitä varten osoitettuun erilliseen talousrakennukseen.

AL-1-korttelin jätehuoltotilat tulee sijoittaa keskitetysti pt- tai kl-rakennusalolle. Tiloihin tulee olla turvallinen ja esteetön pääsy korttelialueen sisäpihan suunnalta. Tilat tulee suunnitella siten, että ne mahdollistavat huoltoajoneuvon ajon tilaan.

Pysäköintilaitokset:

Mikäli pysäköintilaitokset toteutetaan alle kaavassa sallittujen lasijuksien, tulee ne toteuttaa niin, että ne ovat myöhemmin korotettavissa tai laajennettavissa