

Esbo

Soukan Liiketalo

Asemakaavan muutos

33. kaupunginosa, Soukka Kortteli 33030, liikenne- ja katualueet

MUUTETTAAN VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA: Alueen 411300 Hyväksytty 21.5.1970

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

0 50 100 150 m

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MAARAYKSIA:

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. (18 §)

3 metrin kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteliin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Polkivihiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

33 Kaupunginosan numero.

SO Kaupunginosan nimi.

33030 Kortteli numero.

SOUKANTIE Kadun nimi.

4100 Rakennuskoikeus kerrosalanlötömetreinä.

m750 Luku osoittaa rakennuskoideuden, joka tulee käyttää liitetöillä varten.

(m220) Luku osoittaa, kuinka paljon rakennusalcoille sallitusta kerrostaloa tulee vähintään rakentaa liike-, palvelu-, toimisto- tai kerhotiloiksi. Tätä tulee toteuttaa sellaisina lvis-ratkaisuin, että tilojen käytööseen ja käytöntarkoituksen mukaiseesti on mahdollista ilman merkittävää rakenteellista muutosta. Kerrostaloille on oltava vähintään 3,5 m. Tätä tulee suunnitella siten, että niin on suora, pääsy kadulta tai torialueelle.

I Roomalaisen numeron osoittaa rakennusten, rakennekuon tai sen osan suurimman sallituksen kerrosluvun.

1/2KV Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuri osan rakennekuon suurimmaksi voivat olla sallittu kattorakennuksessa käytää kerrostaloa luettavaksi iläksi.

Rakennusalta. Byggnadsyta.

Maanalainen tila. Underjordiskt utrymme.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Riktigtvande lek och utesvitelse reserverad del av område.

Istutettava alueen osa. Del av område som ska planteras.

Alueen osa, jolla on kaupunkikuvalleesi merkitystä päästoa ja avoimilla, joita tulee säilyttää. Puusto tulee suojata työmaa-ajonka.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Istutettava puurivi. Trädrad som ska planteras.

Hissiytehtys, joka tulee toteuttaa osaksi kulkuyhteystä Soukkan ja Soukanrannan välillä.

kap Kattoihin, joka tulee varata rakennusten yhteyteen liikkeisiin ja/tai oleskelukäyttöön. Kattoihin yleisimmin tulee olla veiväri ja sille tulee istutaa puuta ja pensaita. Katon kantavat rakenteet tulee toteuttaa siten, että sen ituttamisen vähäisyydestä puu ja pensasituksesta on mahdolista. Rakenteiden kantavuutta ja korkeusasti määritellässä tulee ottaa huomioon tarvittavan kasvuilaston paksuus ja paino.

Katon oleskelualueet tulee suojata tuulisuudelta seiniillä/katilla, joita sovitetaan rakennusten arkkitehdin. Huoneisto tulee mahdollisuuksien mukaan ojata kattoihin istutukseksi. Kattoihin tulee olla suora yhteys porrashuoneisiin. Yhteyden porrashuoneesta tulee olla esteeton.

Maanalaisia johtoja varten varattu alueen osa. För underjordisk ledning reserverad del av område.

Jalankululle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huolehtii se liikenne. Kulkupiiriin määritellään tulee käytävä ja katuja, julkiseen ulkoiluun soveltuuva materiaali. Mahdollisten ulkokäytästen tulee olla laadukkaita ja alueen yleisimmettä kohtovat.

Jalankululle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huolehtii se liikenne. Kulkupiiriin määritellään tulee käytävä ja katuja, julkiseen ulkoiluun soveltuuva materiaali. Mahdollisten ulkokäytästen tulee olla laadukkaita ja alueen yleisimmettä kohtovat.

Jalankululle ja polkupyörällylle varattu alueen osa, jolla huolehtii se liikenne. Kulkupiiriin määritellään tulee käytävä ja katuja, julkiseen ulkoiluun soveltuuva materiaali. Mahdollisten ulkokäytästen tulee olla laadukkaita ja alueen yleisimmettä kohtovat.

Kh Kaupan huoltoilat. Sijainti ohjeellinen. Serviceutrymmen för handel. Placeringen är ungefärlig.

Ajo/h Alueen sisäiselle huoltoilokienteelle varattu alueen osa. Ugefärligt placerad områdesdel för intern servicetrafik.

p-1 Ohjeellinen pyöräiliäpaikka. Pyöräiliäpaikalle tulee läsnä olla puu ja pensasitukset. Jalankulun ja pyöräiliä paikan tulee erottua pinta-alasta. Soukanrannan puolellesta reunalle tulee toteuttaa korkeudestaan vähintään 1 metrin muuri.

jk-1 Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu yhteys. Yhteyden tulee olla toimiva ja sen tulee kaupunkikuvalleesi liittyä hallitusti osaksi kortteliin julkisivualla.

Esbo

Soukan Liiketalo

Detaljplaneändring

Stadsdel 33, Sökö Kvarter 33030, trafik- och gatuområden

MUUTETTAAN VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA: Alueen 411300 Hyväksytty 21.5.1970

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

0 50 100 150 m

au-1

Aukiomaisten korttelinoissa, jolla huolehtioj on salitut. Kulkupiirin materiaalina tulee käytävä ja julkisivut, kivettyä tai vastaavaa korkeatasoista julkisivusta. Mahdollisten ulkokäytästen tulee olla laadukkaita ja alueen yleisimmettä kohtovat. Pinnalite tulee sovitella yhteen Soukanrannin korkeatasoisen, värin ja pintaateriaallisen kanssa. Alueella sallitaan jalankulku ja polkupyöräily.

+56,5

Rakennuksen vesikaton ylinmän kohdan korkeusmaa.

+26,5

Alueelle on rakennettava muresta ennen kortteliin asuinrakennusten käyttöönottoa. Merkintä osoittaa estetön läkinmääräisen sijainnin ja lukumäärän sen ylereunan läkinmääräisen korkeusmaan.

ma-ajo

Ajoyhteys maanalaiseen pysäköintilaatikoon.

ma-tila

Katu.

ma-alue

Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

ma-tila

Gräns för del av gatorna.

ma-alue

Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.

ma-alue

Autopalkoja saa sijoittaa tosinte klin-teistojen välisin sopimukseen.

5 §

Korttelieläin, jolla huolehtioj on salitut. Belägginingen eka platta, sten eller motsvarande hög. Klässigt material som passar för offentliga ute- rum. Eventuella utemöbler ska vara högklassiga och förhållandevis alltid i området.

6 §

HUVEDDET

Vettilä läpäisemättömiltä pinnolista tulevia huvileita vähittäin alueella siten, että viivytyspalianteiden, -allaiden tai -säiliöiden mittoistulustuvien tulee olla yksi kuutiometri (1 m³) ja jokaisista sataa vettä läpäisemättömiä pinnolisteiden (100 m²) kohden. Viivytyspalianteiden, -allaiden tai -säiliöiden tulee vähintään 12-24 tuntia kuluneessa täytymisestään ja niiliin tullessa vettä läpäisemättömiä pinnolisteiden (100 m²) kohden.

7 §

Virkattona vittavat 2/3 av den fördrevnings- paceten som krävs för genombrottet ytor.

8 §

MAANALAISET JOHDOT

LEDNINGAR UNDER JORD

MAANALAISET JOHDOT