Espoo

Metsälinnunreitti

Asemakaavan muutos

50. kaupunginosa, Lintuvaara
Kortteli 50130, osa korttelia 50106,
katu-ja virkistysalueet

Poistuu kortteli 50129

MUUTETAAN ASEMAKAAVOJA:
Aluenro 113000
Aluenro 113300

Mittakaava 1:1000

0 50 100 150 m

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

A — Asuinrakennusten korttelialue. (1-8, 10 §)

AO — Erillispientalojen korttelialue. (1, 5, 9 §)

YL — Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. (1-6 §)

VL-1 — Lähivirkistysalue, jonka metsäinen luonne tulee säilyttää. Alue toimii osana ekologisia yhteystarpeita liito-oravan elinalueiden välillä. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys. Puuttomia alueita tulee kehittää siten, että ne liittyvät osaksi metsästä aluetta. (8 §)

LPA-1 (50130) — Autopaikkojen korttelialue. Sulukissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Ajoyhteydet A-korttelialueelle voi järjestää LPA-1-korttelialueen kautta. (1-6, 8, 10 §)

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kahden korttelin välinen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

50 — Kaupunginosan numero.

LIN — Kaupunginosan nimi.

50130 — Korttelin numero.

METSÄLINNUN — Kadun tai muun yleisen alueen nimi.

2000 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala

Luonnonmukaisena säilytettävä tai puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Luonnonmukaisena säilytettävä tai täydennyslistutuksin puustoisena reunavyöhykkeenä kehitettävä alueen osa. Alueelle saa alueen luonne puustoisena reunavyöhykkeenä huomioiden sijoittaa leikki- ja oleskelutoiminto ja sekä asuntoihin liittyviä asuntokohtaisia pihoja. Olemassa olevat hyväkuntoiset puut tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Lisäksi alueelle tulee istuttaa uusia, kookkaiksi kasvavia puita. Purku- ja rakennusluvan yhteydessä tulee esittää puustokartoitus. Säilytettävä puusto-juuristoalueineen tulee suojata työmaa-aikana yhtenäisellä suoja-aidalla.

hu — Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja puhdistamiseen varatun altaan, painanteen, kosteikon tai muun rakenteen.

Katu.

pp — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

pp/t — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

pp/t — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

eko-1 — Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravan elinalueiden välillä. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys.

eko-2 — Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravan elinalueiden välillä. Katualueen yli tulee toteutua puustoinen latvusyhteys.

pl-1 — Sijainniltaan ohjeellinen yhtenäiseksi pihaksi varattu alueen osa. Alueen tulee olla laajuudeltaan riittävän suuri toiminnalliseen leikki- ja oleskelupihan alueeksi. Alue toimintoineen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se muodostaa toiminnallisen ja ilmeeltään yhtenäisen kokonaisuuden mahdollisesta tontti/jaosta riippumatta. Alue tulee jäsentää monimuotoisilla puu- ja pensaistutuksilla ja sen tulee olla luonteeltaan ympäröivien rakennuksien suojaama vehreä ja viihtyisä piha. Jokaiselle pl-1-alueelle tulee istuttaa vähintään yksi pihan kunnetta korostava, suureksi kasvava puu. Aluetta saa rytmittää talousrakennusten ja varastojen sijoittamisella. Alueelle saa sijoittaa hulevesien luonnonmukaiseen viivyttämiseen ja imeyttämiseen liittyviä rakenteita.

le-1 — Sijainniltaan ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alueen pienilmaston, vehreyteen ja viihtyisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

ajo — Ajoyhteys.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

PYSÄKÖINTI

1 § Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- Kerrostalot 1 ap / 85 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto
- Erillispientalot 2 ap / asunto
- Rivitalot 1 ap / 70 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap / asunto
- Päiväkodit 1 ap / 200 k-m²

Korttelin 50130 autopaikat tulee sijoittaa LPA-1-alueelle.

Korttelissa 50130 liikkumisesteisten autopaikkojen mitoituksessa laskentaperusteena saa olla korttelikohtainen autopaikkojen määrä. Liikkumisesteisten autopaikkoja saa sijoittaa myös asuintonteille.

LPA-1-alueelle on asennettava sähköautojen latauspistevalmius jokaiselle pysäköintipaikalle siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Kerrostalojen autopaikkojen kokonaismäärästä voidaan vähentää kannustimien avulla enintään 20%. Asunnoille on toteutettava autopaikoja kuitenkin vähintään 0,4 ap / asunto. Näitä kannustimia ovat:

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavoin varaavansa yhtiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, voidaan asemakaavan vähimmäisautopaikkavaatimuksen velvoittavasta autopaikkamäärästä vähentää korkeintaan 5 autopaikkaa yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 % autopaikkojen kokonaismäärästä. Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee esittää palvelun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai haltijan tulee osoittaa sitoutuminen yhteiskäyttöautojärjestelmään.
- Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20%.
- Kaavan edellyttämästä vähimmäisautopaikkamäärästä voidaan antaa enintään 10 % kevennys rakennusluvan yhteydessä erillisen selvityksen perusteella, jos pysäköinti toteutetaan keskitetysti nimeämättömiä vähintään 100 paikan kokonaisuutena ja keskitettyyn pysäköintiratkaisuun tarjotaan pysäköintioikeuksia vähintään lieventämätön määrä.

Polkupyöräpaikat

Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- Kerrostalot 1 pp / 40 k-m²

Vähimmäisvaatimuksen mukaisista polkupyöräpaikoista vähintään 80% tulee sijoittaa katettuun, lukittavissa olevaan ja säältä suojattuun tilaan, jonne on esteetön kulku kadulta tai pihalta. Loput pyöräpaikoista saa sijoittaa ulkotilaan lähelle keskeisiä kulkureittejä. Vähintään puolet ulkona sijaitsevista pyöräpaikoista tulee olla katettuja. Kaikissa pyöräpaikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

- Päiväkodit 1 pp / 100 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun tilaan.

LISÄRAKENNUSOIKEUS

2 § Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat
- asukkaiden yhteistilat
- yhteiskäyttöiset kasvihuoneet
- jätehuoltotilat ja kiinteistöhuollon tilat
- pysäköintitilat

Nämä tilat eivät mitoita auto- ja polkupyöräpaikkoja.

KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMISEN TAPA

3 § YL-korttelialueen sekä korttelin 50130 rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia. Rakennusten julkisivujen tulee olla puupintaisia ja ympäröivän pientaloalueen henkeen sopivia. Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto.

Rakennusten poisturnistiet, ilmanvaihtokoneet sekä muu talotekniikka tulee sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

Luhtiportaikot tulee suunnitella siten, ettei vät ne anna umpinaista vaikutelmaa.

Korttelissa 50130 sekä YL-korttelialueella talousrakennusten, varastojen ja katosten enimmäiskerrosluku on yksi, ja näiden julkisivut tulee toteuttaa ympäröivien rakennusten julkisivujen laatutason mukaisina. Rakennettaessa talousrakennuksia toisiinsa kiinni tulee näiden pitkiä julkisivuja elävöittää esimerkiksi köynnöskasveilla tai väreillä. LPA-1-alueella katokset tulee toteuttaa viherkattoisina.

Talousrakennuksia ja varastoja saa sijoittaa korttelialueelle rakennusalan rajojen estämättä, kuitenkin vähintään neljän metrin etäisyydelle VL-1-alueen rajasta.

Rakennukset ja autopaikat tulee sovittaa maaston maastonmuotoja seuraten, välttäen leikkauksia ja pengermyksiä. Välttämättömien tukimuurien tulee sopia toteutustavaltaan ja materiaaleiltaan viereisiin julkisivuihin, kortteliin yleisilmeeseen ja kaupunkikuvaan.

Korttelin 50130 jätehuolto tulee järjestää keskitetysti. Jätteenkeräyspisteet tulee sopeuttaa alueen kaupunkikuvaan ja rajata ympäristöstään matalin muurein ja istutuksin.

PIHAT JA YHTEISET ALUEET

4 § Pihojen yleisilmeen tulee olla vehreä. Rakentamattomat korttelialueen osat, jotka ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina, on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisina.

Korttelissa 50130 viheralueisiin rajautuvien tonttien ja tonttiosien istutukset tulee suunnitella siten, että korttelialue liittyy mahdollisimman luonnollisesti viereiseen viheralueeseen. Tonttoja ei saa aidata siten, että aidat estävät asuntotontilta vastaan. Asuntokohtaiset pihat saa aidata pensasaidoin. Ajoyhteydet, jätehuoltotilat, talousrakennukset ja varastot, pelastustiet ja leikkipaikat saa kiinteistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toisille tonteille.

LPA-1-alueilla pysäköintipaikat tulee jäsentää puu- ja pensasistutuksin sekä autokatoksien sijoittelulla pienemplin osiin. Istutusten tulee muodostua vähintään 10% LPA-1-alueen pinta-alasta.

YL-korttelissa päiväkodin leikkipihat on jäsenneltävä vähintäksi ulkotiloiksi istutuksien, pintamateriaalien ja kalustuksen avulla sekä huomioiden olevia maastonmuotoja. Leikkipihat on toteutava alueella kasvavia täysikasvuisia ja hyväkuntoisia puita säilyttäen. Puusto tulee suojata työmaa-aikana. Tontti tulee pääosin järjestellä luonnonmukaisin tasoerioin. Avokalliolaueita tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Pihaa saa rytmittää leikkipaikoihin liittyvien varastorakennusten sijoittelulla.

HULEVEDET

5 § Piha- ja pysäköintialueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai viivytyspainanteisiin. Pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäisevä pintoja.

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista 100 m2 kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 6-12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä.

LPA-1- ja YL-korttelialueiden liikennöidyltä alueilta syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsiteltä näiden laatua parantavalla suodattavalla menetelmillä.

PILAANTUNEET MAAT

6 § Maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen alueelle tehtäviä rakentamis- tai kaivutoimenpiteitä ja tarvittaessa kunnostettava.

MELU, RUNKOMELU JA TÄRINÄ

7 § Korttelit 50130 sijaitsee melualueella. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai melusteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.

Parvekkeet ja terassit on suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti siten, että ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.

Raideliikenteen maaperään aiheuttama tärinä ja runkomelu tulee huomioida tarvittavilta osin rakennusten suunnittelussa ja perustamistavoissa.

PURKAMINEN

8 § VL-1-alueella ja korttelin 50130 viheralueseen rajautuvilla tontinosilla olevan rakennuskannan viereinen puusto tulee kartoittaa ennen olevan rakennuskannan purkamista. Säilytettävät puut ja puiden juuristo tulee suojata yhtenäisellä suoja-aidalla työmaa-aikana. Kaivutyöt alueella tulee tehdä niin, että puiden juuristo vaurioituu mahdollisimman vähän.

RAKENNUSOIKEUS

9 § Alueella saa rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi asuntojen käyttöön tulevia säilytys- ja yhteistiloja erillisiin yksikerroksisiin talousrakennuksiin tai yksikerroksisiin sisärakennuksiin enintään 30 m² asuntoa kohden.

Mikäli tontin pinta-ala on alle 1000 m², sille saa rakentaa vain 1 asunnon. Kuitenkin tontille, jonka pinta-ala ylittää 800 m², saa pääasunnon lisäksi rakentaa sen yhteyteen sivuasunnon, jonka kerrosala on enintään 50 m². Mikäli tontin pinta-ala ylittää 1000 m², sihen saa rakentaa 1 asunnon jokaista tontin pinta-alan 500 m² kohti.

Enintään 65 % rakennusoikeudesta saa käyttää ensimmäisessä kerroksessa.

Julkisivun yleisvärin tulee olla vaalea.

KORTTELISUUNNITELMA

10 § Korttelin 50130 alueelle on laadittu korttelisuunnitelma.