

## Espoo

## Esbo

## Laajalahden keskus

Asemakaavan muutos

17. kaupunginosa, Laajalahti  
Osa kortteliä 17022 ja 17023,  
katualueMUUTETAAN VAHVISTETTU  
ASEMAKAAVAA:  
Aluenro 120307 Hyväksytty 13.2.1986

Mittakaava 1:1000

0 50 100 150 m

ASEMAKAAVAMERKITÖJÄ  
JA -MÄÄRÄYSKSIÄ:**AK-1**Asuinkerrostalojen korttelialue.  
Kuivassa osuudessa kerrosalan lisäksi saa rakennusten ensimmäiseen kerrosseentäytykseen myymälä-, toimisto-, sosiaali- ja asukkaiden yhteisiloja, kutenkin enintään 5/6 rakennuksen alasta.  
(1-6, 11-13 §)**AR**Rivitalojen ja muiden kytkeytyjen asuinrakennusten korttelialue.  
(1-3, 5, 7, 11, 12 §)**AO/s**Eriilispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.  
Kuinteistölle saa sijoittaa yhden asunnon kerrosalatilan korkintaan 150 m<sup>2</sup>. Tonlin vähimmäispinta-ala tulee olla 650 m<sup>2</sup>. Sr-2-merkinnällä osoitettua rakennusta saa laajentaa enintään 30 m<sup>2</sup>. Laajennuksen ja erillisen rakenusalan (t) yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m<sup>2</sup>.  
(1, 3, 5, 8-11, 13 §)**17  
LAA**

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Namn på stadsdel.

Namn på gatan.

Kortteli numero.

Kvartersnummer.

JAAKKIMANTIE

Kadun nimi.

Namn på gatan.

2000

Rakennuskoikeus kerrosalanelliömetreinä.

Byggrätt i kvadratmeter väningsytta.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksien tai sen osan suurimman sallittun kerrostulon.

Romersk siffror anger största tillåtna antalet vanningar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

(1/2)IV

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrosalan alasta saa rakennuksen ensimmäisessä kerrokseissa käyttää kerrosalan luettavaksi tilaksi.

Bräktal inom parentes framför romersk siffror anger hur stor del av byggnadens första våning som utrymme som omräknas i väningsytan.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

B

Talotypin laajennus.

Annex på hustyp.

t

Rakennusal, jolle saa sijoittaa asunnon toiminnot ja tukevia tiloja.

Byggnadsyta som stöder bostadens funktioner placeras.

at

Autokatoksen rakennusal.

Byggnadsyta för en carport.

sr-2

Suojeltava rakennus. Kaupunkiulallisuesti arvoa-kaanen, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostilissä säilyttää.

Byggnad som ska skyddas. En för stadsbilden värdefull byggnad, vars karaktärsdrag ska bevaras vid reparations- och åndringsarbeten.

vm

Muuntamaton rakennusal.

Byggnadsyta för transformator.

le

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu ohjeellinen alueen osa.

Riktgivande del av område reserverad för lek och utevistelse.

ist

Istutettava alueen osa, jonka maismallisesti arvokas puusto tulee säilyttää.

Områdesdel som ska planteras och där det landskapsmässigt värdefulla trädbeståndet ska bevaras.

puilla

Puilla ja pensailla istutettava tai luonnontilaisena säilyttävä alueen osa.

Områdesdel som ska planteras med träd och buskar eller bevaras i naturställstånd.

Katu.

Gata.

p

Pysäköimispalika.

Parkeringsplats.

Maanalaisista johtoja varten varattu alueen osa.

För underjordisk ledning reserverad del av område.

katua

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoväylää.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

1 § Autopaijkoja (ap) tulee rakentaa vähintään seuraavasti:

- AK-1-kortteliissa 1 ap / 110 k-m<sup>2</sup>, kuitenkin vähintään 0,4 ap / asunto
- AR-kortteliissa 1 ap / 85 k-m<sup>2</sup>, kuitenkin vähintään 1,2 ap / asunto
- AO/s-kortteliissa 2 ap / asunto

AK-1- ja AR-kortteliuilla autopaijkoita tulee sijoittaa p-järkeinä osoitettaville alueille. Liikkuimesteisten pysäköintipaikat saa sijoittaa tästä poiketen niiden käytettävyyden kannalta tarkoitukseen mukaisesti. Kortteliuilla yhteen tason rakennettavat autopaijat on ympäriötävä ja jäsenettävä puu- ja pensasitutustakin.

Pyöräpaikkoja (pp) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- AK-1-kortteliissa 1 pp / 30 k-m<sup>2</sup>, kuitenkin vähintään 2 pp / asunto

Kalkki vähimmäisaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava kateutuvaan ja lukiavissaan olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytakaiseen pyöräpysäköintiin ulottolaisin.

## Esbo

## Bredviks centrum

Detaljplaneändring

Stadsdel 17, Bredvik  
Del av kvarter 17022 och 17023,  
gatuområdeDEN FASTSTÄLLDA  
DETALJPLANEN ÅNDRAS:  
Områdesnr 120307 Godkänd 13.2.1986

Mittakaava 1:1000

Skala 1:1000

0 50 100 150 m

ASEMAKAAVAMERKITÖJÄ  
JA -MÄÄRÄYSKSIÄ:DETALJPLANEDETECKNINGAR  
OCH -BESTÄMMELSER:

AK-1

Asuinkerrostalojen korttelialue.  
Kuivassa osuudessa kerrosalan lisäksi saa rakennusten ensimmäiseen kerrosseentäytykseen myymälä-, toimisto-, sosiaali- ja asukkaiden yhteisiloja, kutenkin enintään 5/6 rakennuksen alasta.  
(1-6, 11-13 §)

AR

Rivitalojen ja muiden kytkeytyjen asuinrakennusten korttelialue.  
(1-3, 5, 7, 11, 12 §)

AO/s

Eriilispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.  
Kuinteistölle saa sijoittaa yhden asunnon kerrosalatilan korkintaan 150 m<sup>2</sup>. Tonlin vähimmäispinta-ala tulee olla 650 m<sup>2</sup>. Sr-2-merkinnällä osoitettua rakennusta saa laajentaa enintään 30 m<sup>2</sup>. Laajennuksen ja erillisen rakenusalan (t) yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m<sup>2</sup>.  
(1, 3, 5, 8-11, 13 §)

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

17

Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

17023

Kortteli numero.

Kvartersnummer.

JAAKKIMANTIE

Kadun nimi.

Namn på gatan.

2000

Rakennuskoikeus kerrosalanelliömetreinä.

Byggrätt i kvadratmeter väningsytta.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksien tai sen osan suurimman sallittun kerrostulon.

Romersk siffror anger största tillåtna antalet vanningar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

(1/2)IV

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrosalan alasta saa rakennuksen ensimmäisessä kerrokseissa käyttää kerrosalan luettavaksi tilaksi.

Bräktal inom parentes framför romersk siffror anger hur stor del av byggnadens första våning som utrymme som omräknas i väningsytan.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

B

Talotypin laajennus.

Annex på hustyp.

t

Rakennusal, jolle saa sijoittaa asunnon toiminnot ja tukevia tiloja.

Byggnadsyta som stöder bostadens funktioner placeras.

at

Autokatoksen rakennusal.

Byggnadsyta för en carport.

sr-2

Suojeltava rakennus. Kaupunkiulallisuesti arvoa-kaanen, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostilissä säilyttää.

Byggnad som ska skyddas. En för stadsbilden värdefull byggnad, vars karaktärsdrag ska bevaras vid reparations- och åndringsarbeten.

vm

Muuntamaton rakennusal.

Byggnadsyta för transformator.

le

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu ohjeellinen alueen osa.

Riktgivande del av område reserverad för lek och utevistelse.

ist

Istutettava alueen osa, jonka maismallisesti arvokas puusto tulee säilyttää.

Områdesdel som ska planteras och där det landskapsmässigt värdefulla trädbeståndet ska bevaras.

puilla

Puilla ja pensailla istutettava tai luonnontilaisena säilyttävä alueen osa.

Områdesdel som ska planteras med träd och buskar eller bevaras i naturställstånd.

Katu.

Gata.

p

Pysäköimispalika.

Parkeringsplats.

maanalaisista johtoja varten varattu alueen osa.

För underjordisk ledning reserverad del av område.

katua

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoväylää.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

BIL- OCH CYKELPLATSER

1 § Autopaijkoja (ap) tulee rakentaa vähintään seuraavasti:

- AK-1-kortteliissa 1 ap / 110 k-m<sup>2</sup>, kuitenkin vähintään 0,4 ap / asunto
- AR-kortteliissa 1 ap / 85 k-m<sup>2</sup>, kuitenkin vähintään 1,2 ap / asunto
- AO/s-kortteliissa 2 ap / asunto

AK-1- ja AR-kortteliuilla autopaijkoita tulee sijoittaa p-järkeinä osoitettaville alueille. Liiikkumisestien pysäköintipaikat saa sijoittaa tästä poiketen niiden käytettävyyden kannalta tarkoitukseen mukaisesti. Kortt