

Lattiakaaviot:

Työ käsittää kiinteistön kumimattojen ja näiden yhteydessä olevien jalkalistojen uusimisen siinä laajuudessa, kuin ne hankkeeseen kuuluvissa suunnitelmissa ja liitteissä on määritelty.

Katso rakennesuunnitelmat.

Uusittavien kumimattojen piirustuksista arvioitu pinta-ala: ~5850 m²

Kustakin mattotyyppistä ja -väristä, sekä portaan pinnoitteesta annetaan myös yksikköhinta/m²

Vanhat puujalkalistat ja kumimatot poistetaan, ja uudet kumimatot ja -jalkalistat asennetaan suunnitelmien mukaan. Laajuudet esitetty lattiakaavioissa. Kiinnitykset ja saumaukset valmistajan ohjeen mukaan. Jalkalistojen kiinnitystavoissa on otettava huomioon, että samassa tilassa kiinnitystapa on yhtenäinen. Kaikissa työn vaiheissa noudatetaan valmistajan ohjeita, ennen asennusta on varmistettava toimittajien vaatimat asennusolosuhteet.

Työssä noudatettavat yleiset ohjeet ja määräykset:

- SisäRYL 2013 104 Mattopäällystys
- RT-kortiston ohjeet ja suositukset
- Voimassa olevat lait ja asetukset, sekä muut rakentamista koskevat säädökset
- Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta, katso myös SisäRYL ja Betonilattiat
- Asennus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaan

URAKKALASKENTAA VARTEN

Kaupunginosa/Kylä 81 / Niipperi	Kortteli/Tila 81087	Tontti/Rnro 1	Viranomaisten merkintöjä		
Rakennuksen numero/Rakennustunnus 49-81-87-2 / 100156901S					
Rakennustoimenpide Juvanpuiston koulun sisätilojen muutokset			Piirustuslaji Työpiirustus		Juokseva nro
Rakennuskohde Juvanpuiston koulu Juvanpuro 2 02920 Espoo			Piirustuksen sisältö Lattiakaaviot		Mittakaava 1:400
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero arkhormia Kadetintie 12 / Hki 33 / p.09485521 / etunimi.sukunimi@arkhormia.fi			Hankenumber Tietomallin nimi ESPOO JUVANPUISTON KOULU 1T		
			Tiedoston nimi ARK-URA-1-00-YM-1322-02		
Laatija			Suunnitteluala	Piirustuksen tunnus	Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys Mikko Hormia, ARK 134			19.12.2025		
			ARK 02		a



1

Kumimatto, väri 1
Noraplan Stone, 1,22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 1862 (harmaa)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)

2

Kumimatto, väri 2
Noraplan Stone, 1,22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7410 (vaaleansininen)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)

3

Kumimatto, väri 3
Noraplan Stone, 1,22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7409 (punainen)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)

4

Kumimatto, väri 4
Noraplan Stone, 1,22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 2107 (petrooli)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)

5

Kumimatto, väri 5
Noraplan Stone, 1,22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7411 (tummansininen)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)

6

Kumimatto, väri 6
Noraplan Stone, 1,22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7402 (tummanharmaa)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 0749 (tummanharmaa)

7

Nappulapintainen kumipalamatto
Norament 926/354, 1004 × 1004 mm, 4 mm, sävy: 0319 (petrooli)
Jalkalista: S 1008 U, 50 mm, sävy: 0319 (petrooli)

7b

Nappulapintainen kumipalamatto
Norament 926/354, 1004 × 1004 mm, 4 mm, sävy: 0319 (petrooli)
Jalkalista: S 1023 U, 60 mm, sävy: 0319 (petrooli)

8

Nappulapintainen kumiporraselementti
Norament 926/465, leveys 1285 mm, tai 926/466, leveys 1614 mm (portaan leveyden mukaan), 4,5 mm, sävy: 0319 (petrooli)
Seinälle nousevat askelmanreunalistat: sisäkulma TW 7005 U ja ulkokulma TW 7006 U, portaan ulkoreunan askelmanreunalistat (ensimmäiset askelmat tilassa E167 PORRAS): sisäkulma TW 7003 U ja ulkokulma TW 7004 U, sävy: 0319 (petrooli)
Kontrastiraita ensimmäisen ja viimeisen askelman etureunassa ja nousussa, 3 mm, sävy: 0122 (harmaa)

- 1,5 KK
- 3,5 KK
- 2,5 KK

Lattiatyypit:

- 1** Kumimatto, väri 1
Noraplan Stone, 1.22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 1862 (harmaa)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)
- 2** Kumimatto, väri 2
Noraplan Stone, 1.22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7410 (vaaleansininen)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)
- 3** Kumimatto, väri 3
Noraplan Stone, 1.22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7409 (punainen)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)
- 4** Kumimatto, väri 4
Noraplan Stone, 1.22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 2107 (petrooli)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)
- 5** Kumimatto, väri 5
Noraplan Stone, 1.22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7411 (tummansininen)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 5335 (vaaleanharmaa)
- 6** Kumimatto, väri 6
Noraplan Stone, 1.22 × 15 m, 2 mm, heijastusta rikkova pinta, sävy: 7402 (tummanharmaa)
Jalkalista: S 4408 1008 U, 50 mm, sävy: 0749 (tummanharmaa)
- 7** Nappulapintainen kumipalamatto
Norament 926/354, 1004 × 1004 mm, 4 mm, sävy: 0319 (petrooli)
Jalkalista: S 1008 U, 50 mm, sävy: 0319 (petrooli)
- 7b** Nappulapintainen kumipalamatto
Norament 926/354, 1004 × 1004 mm, 4 mm, sävy: 0319 (petrooli)
Jalkalista: S 1023 U, 60 mm, sävy: 0319 (petrooli)
- 8** Nappulapintainen kumiporraselementti
Norament 926/465, leveys 1285 mm, tai 926/466, leveys 1614 mm (portaan leveyden mukaan), 4,5 mm, sävy: 0319 (petrooli)
Seinälle nousevat askelmanreunalistat: sisäkulma TW 7005 U ja ulkokulma TW 7006 U, portaan ulkoreunan askelmanreunalistat (ensimmäiset askelmat tilassa E167 PORRAS): sisäkulma TW 7003 U ja ulkokulma TW 7004 U, sävy: 0319 (petrooli)
Kontrastiraita ensimmäisen ja viimeisen askelman etureunassa ja nousussa, 3 mm, sävy: 0122 (harmaa)